



hpl WSZ

Wärmesiegelzange

Heat Sealing Tong

Pince à scellage thermique

hawa

hawoplast

hpl WSZ

Die kompakte und einfach zu handhabende Wärmesiegelzange für den professionellen Einsatz

Mit dem tragbaren Handgerät können Sie heißsiegelfähige Folien und Materialien wie z. B. beschichtete Aluminiumfolie, beschichtetes Papier oder lackiertes Zellglas einfach und ortsunabhängig verschließen.

Compact and easy-to-operate heat sealing tongs for professional use

With this portable hand-held device you can seal heat seal-compatible plastic film and materials such as coated aluminium foil, coated paper or coated cellulose film easily and flexibly.

Pince à scellage thermique compacte et simple à manier pour l'emploi professionnel

Avec cet appareil portable, vous pouvez sceller aisément des films et matériaux thermosoudables comme par ex. des films aluminium enduits, du papier enduit ou du cellophane peint.

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques		hpl WSZ 200	hpl WSZ 300	hpl WSZ 400
Teflonbeschichtet / Teflon coated / Enduit téflon		hpl WSZ 200TB	hpl WSZ 300TB	hpl WSZ 400TB
Schweißnahtlänge / Seal seam length / Longueur de soudure	mm (in.)	200 (7.9)	300 (11.8)	400 (15.7)
Schweißnahtbreite / Seal seam width / Largeur de soudure	mm (in.)	12 (0.5)		
Schweißtemperatur / Welding temperature / Température de soudage	°C (°F)	0 – 250 (32 – 482) stufenlos / infinitely adjustable / réglable en continu		
Aufheizzeit ca. / Time of pre-heating approx. / Durée du préchauffage environ		5 min.		
Heizung / Heating / Chauffage	Ober- u. Unterstempel / via stamp above and bellow / dessus et dessous			
Leistung / Power / Rendement	350 VA			
Netzanschluss / Mains connection / Raccord secteur	230 V / 50 Hz (115 V / 60 Hz)			
Gewicht / Weight / Poids	kg (lb.)	1,5 (2.2)		

Zubehör / Accessories / Accessoire

Tischklemme / Table clamp / Support de table	WSZ-TK
--	--------



Subject to technical alterations